



Le LucemStone®, le LucemStar® et le LucemGlass® sont des revêtements poreux à base de ciment. La finition les protège des tâches éventuelles, des salissures et du vieillissement. Elle donne

également une luminosité aux sols et met en valeur les couleurs. La notion de durabilité est pleinement satisfaisante si le local est destiné à un usage normal et que l'entretien du sol est adapté.

Mise en service des sols

Les Systèmes LucemStone®, LucemStar® et LucemGlass® doivent durcir à cœur. Respecter les délais suivants :

- ▶ **Avant 7 jours**
 - ▶ Ne pas poser de meubles
 - ▶ Ne pas soumettre à l'eau
- ▶ **Avant 15 jours**
 - ▶ Nettoyer rapidement la surface en cas de renversement accidentel de produit domestique ou d'un encrassement important.

Entretien

Matériel et produits

Nettoyer le sol avec le nettoyant LucemCare® à l'aide d'une autolaveuse munie d'un pad **diamanté MPMS Rubis**. Pour les petites surfaces, utiliser les laveuses type **TWIST** de chez GIORDA (compactes et parfaitement compétentes).

Utiliser un **MPMS Rubis Grain 3000** pour des locaux peu fréquentés ou d'usage courant, ou un **MPMS Rubis Grain 1500** pour des locaux très fréquentés qui nécessitant un nettoyage intensif.

Les pads diamantés MPMS Rubis sont disponibles dans les tailles adaptées aux autolaveuses comme aux laveuses TWIST.

L'utilisation du nettoyant LucemCare® et des pads diamantés MPMS est nécessaire pour nettoyer efficacement, remonter en brillance et entretenir le LucemStone®, le LucemStar® et le LucemGlass®.

Pour de petites surfaces, en l'absence de laveuse, le nettoyage peut se faire avec une lavette habituelle de nettoyage mais il sera moins efficace et ne permettra pas la remontée en brillance.

Le **pad mélamine** est à utiliser pour l'enlèvement de gomme de chaussure, trace de mobiliers, etc. Ne pas utiliser à sec mais avec de l'eau claire, ou bien avec le LucemCare® dilué à l'eau. Après le passage du pad mélamine, l'aspect brillant peut-être légèrement altéré mais sera remonté en brillance par le passage des pads MPMS.

- ▶ *Proscrire les détergents agressifs tels que l'ammoniaque, le vinaigre, l'eau de Javel, les nettoyeurs multiusages, acides ou anticalcaires.*

Dosage et fréquence

Le dosage du LucemCare® et la fréquence de nettoyage sont à adapter à la sollicitation du sol.

En usage normal, nettoyer les sols 1 à 2 fois par semaine.

En usage intensif, nettoyer les sols quotidiennement.

- ▶ *Pour le dosage du LucemCare®, se référer à sa fiche technique.*

Prévention

Un usage normal suppose que des précautions d'accès soient prises afin de protéger le sol d'une usure localisée prématurée provoquée par l'apport d'éléments abrasifs tels que sable et gravillons.

Dans ce cadre, il est recommandé de placer un tapis brosse ou un paillasson devant les portes d'entrée.

Marquage au sol

Le marquage au sol est vivement déconseillé.

La seule alternative serait l'utilisation des bandes avec masse adhésive à effet différentiel ou des bandes adhésives sensibles à la pression de type G-Tape série 1000 de chez Nichigo ou bien des plaques signalétiques à micro-ventouses.

Régénération

Le ponçage et le surfacage avant l'application de nouvelles couches de protection et le polissage permettent de régénérer un sol abîmé.